

НОВИНКА

Удобная подзарядка аккумулятора с помощью солнечной батареи



Hörmann ProMatic Akku

Ощутите преимущества эксплуатации гаражных ворот с приводом даже в неэлектрифицированных гаражах.



Небольшие размеры
Практичен для транспортировки



Заряда аккумулятора хватает для работы в течение до 40 дней. Простая зарядка за ночь



Приводная техника с направляющими шинами
С патентованным запирающим устройством



Выгодное решение для
неэлектрифицированных гаражей



Привод для гаражных ворот **ProMatic Akku**



Привод предназначен для гаражных ворот с максимальной площадью полотна 8 м² или шириной 3 м. Тяговое усилие 350 Н.

Аккумулятор

Длительность использования:
около 40 дней**
Время заряда: 5 – 10 часов ***
Вес: 8,8 кг
Размеры: 330 x 220 x 115 мм



Комплект поставки

Привод, двухканальный пульт,
аккумулятор с зарядным
устройством, соединительный
кабель длиной 5 м, держатель
аккумулятора, комплект для монтажа.



НОВИНКА солнечная батарея

Заказ по желанию
Включая крепеж, 10 м
соединительного кабеля,
регулятор подзарядки
Размеры: 300 x 400 мм

** При 4 циклах работы ворот в день и температуре окружающей среды 20 °С

*** В зависимости от степени заряда

Испытайте комфорт от управления гаражными воротами с помощью привода даже если Ваш гараж неэлектрифицирован. В течение 40 дней аккумулятор не требует подзарядки.

Незадолго до разрядки аккумулятора

Вы услышите звуковой сигнал. Теперь просто воткните в розетку зарядное устройство. Аккумулятор полностью заряжается за одну ночь и привод снова готов к работе. В случае необходимости Вы можете приобрести дополнительный аккумулятор.

Особенно удобно с солнечной батареей

Солнечная батарея избавит Вас от необходимости ручной подзарядки аккумулятора. Батарею можно легко смонтировать на гараже.

Для любых подъемно-поворотных и секционных ворот

Привод для гаражных ворот ProMatic Akku подходит абсолютно ко всем подъемно-поворотным и секционным воротам любых производителей.



Возможности монтажа

Благодаря соединительному кабелю длиной 5 м Вы можете установить аккумулятор в любом месте Вашего гаража: на стене, на полу или непосредственно на ходовой шине ворот. Специальный держатель аккумулятора и монтажный материал входят в комплект поставки привода.

Если второй вход в Ваш гараж отсутствует, то необходимо устройство аварийной деблокировки ворот снаружи. Обратитесь к нам за консультацией.



Условия гарантийного обслуживания и другую информацию о приводах для гаражных ворот Hörmann Вы найдете в Интернете: www.hoermann.com.